



Osnova tipskog sprata poslovne zgrade sa vertikalnim konstruktivnim elementima prikazana je na skici. Spratna visina je 4.0 m, a ukupna visina konstrukcije od kote uklještenja iznosi  $H = 6 \times 4.0 = 24$  m (prizemlje i 5 spratova). Nije potrebno razmatrati položaj stepeništa. Međuspratna tavanica je ploča debljine 22 cm direktno oslonjena na stubove i zidove (postoje samo fasadne grede). Krovnu ploču tretirati kao tipsku tavanicu.

- 1 Dimenzionisati stub **POS S**. Usvojiti stubove kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka, konstantne po visini objekta. Nacrtati usvojeni raspored armature u poprečnim presecima;
- 2 Dimenzionisati u karakterističnim presecima ploču **POS 100**. Izvršiti kontrolu probijanja stuba POS S. Usvojeni detalj osiguranja nacrtati u osnovi i preseku;
- 3 Usvojeni raspored armature prikazati u osnovi (posebno gornja i donja zona). Potrebno je usvojene šipke pozicionirati i dati oblik i dužinu svakog segmenta, ali ne i broj komada i specifikaciju armature;
- 4 Izvršiti analizu opterećenja, sračunati uticaje i dimenzionisati zid **POS Z1** (20/600 cm). Skicirati plan armature zida (izgled, detalji preseka). Nije potrebno kontrolisati horizontalno pomeranje ili duktilnost zidova.

Ne menjati dimenzije, sistem ili kvalitet materijala.

Težina fasadne obloge je  $g_F = 3.5 \text{ kN/m}^2$  fasade (dodaje se i preko armiranobetonskih zidova, uključuje i težinu fasadnih greda). Dejstvo vetra na objekat ne uzimati u obzir.

$\Delta g = 2.5 \text{ kN/m}^2$  - težina podova i pregrada

$p = 4 \text{ kN/m}^2$  - povremeno opterećenje na pločama

NP 2008: (PBAB): **MB 30** , **RA 400/500** , kategorija tla **III** , **IX zona** MCS skale

NP 2014: (EC): **C 25/30 ; B500B** , kategorija tla **C** ,  $a_{gR} = 0.2 \text{ g}$